









Koła aluminiowo-gumowe / Aluminium and rubber wheels









Symbol							Rodzaj łożyska / Type of bearing	Numer łożyska / Number of bearing
Ø 125 AG125SO/K		50	15	38	0,60	200		6202
Ø 125 AG125SO/KS		50	15	38	0,60	200		6202
Ø 160 AG160SO/K		60	20	40	1,12	300		6204
Ø 160 AG160SO/KS		60	20	40	1,12	300		6204
Ø 180 AG180SO/K		60	20	40	1,30	300		6204
Ø 180 AG180SO/KS		60	20	40	1,30	300		6204
Ø 200 AG200SO/K		60	20	40	1,52	300		6204
Ø 200 AG200SO/KS		60	20	40	1,52	300		6204
Ø 250 AG250SO/K		60	20	40	2,50	300		6204
Ø 250 AG250SO/KS		60	20	40	2,50	300		6204



S - koło z oponą szarą / grey tyre

Koła aluminiowo-gumowe w obudowach skrętnych / Aluminium and rubber wheels in swivel housings



Symbol							Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 125 AG125SK/K		80x107	155	110	1,64	200	
Ø 125 AG125SKH/K		80x107	155	110	2,00	200	
Ø 160 AG160SK/K		80x107	197	131	2,40	250	
Ø 160 AG160SKH/K		80x107	197	131	2,83	250	
Ø 160 AG160SKW/K		80x107	197	127	2,77	300	
Ø 160 AG160SKHW/K		80x107	197	127	3,25	300	
Ø 160 AG160SKS/K		80x107	211	113	4,10	400	
Ø 180 AG180SK/K		80x107	210	142	2,50	250	
Ø 180 AG180SKH/K		80x107	210	142	3,93	250	
Ø 200 AG200SK/K		80x107	232	152	2,82	250	
Ø 200 AG200SKH/K		80x107	232	152	3,25	250	
Ø 200 AG200SKW/K		80x107	234	145	3,37	300	
Ø 200 AG200SKHW/K		80x107	234	145	3,65	300	
Ø 200 AG200SKS/K		80x107	252	146	4,99	400	
Ø 200 AG200SKSH/K		80x107	252	146	5,10	400	
Ø 250 AG250SKW/K		80x107	284	188	3,65	250	
Ø 250 AG250SKS/K		80x107	305	185	5,60	400	


H - zestaw z hamulcem / castor with brake

D - zestaw w obudowie spawanej / welded castor

Rodzaj łożyska /
Type of bearings

 ślizgowe / slide b.
  wałeczkowe / roller b.
  kulkowe / ball b.

Koła aluminiowo-gumowe w obudowach stałych / Aluminium and rubber wheels in steady housings

Ø	Symbol	80x107	155	1,96	200	Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 125	AG125ST/K	80x107	155	1,96	200	
Ø 160	AG160ST/K	80x107	197	1,92	300	
Ø 160	AG160STS/K	80x107	211	3,26	400	
Ø 180	AG180ST/K	80x107	210	2,27	300	
Ø 200	AG200ST/K	80x107	232	2,57	300	
Ø 200	AG200STS/K	80x107	252	4,15	400	
Ø 250	AG250ST/K	80x107	284	3,00	300	
Ø 250	AG250STS/K	80x107	305	4,70	400	




D - zestaw w obudowie spawanej / welded castor

Koła dostępne również z gumą szarą niebrudzącą /
We offer also wheels with non-marking grey tyre




Koła aluminiowo-gumowe w obudowach z trzpieniem / Aluminium and rubber wheels in housings with arbor



Ø	Symbol	162	130	Ø25	1,82	160	Rodzaj łożyska / Type of bearing
Ø 125	AG125TR/K	162	130	Ø25	1,82	160	
Ø 125	AG125TRH/K	162	130	Ø25	2,17	160	
Ø 160	AG160TR/K	188	130	Ø25	2,40	200	
Ø 160	AG160TRH/K	188	130	Ø25	2,85	200	
Ø 180	AG180TR/K	210	142	Ø27	2,75	200	
Ø 180	AG180TRH/K	210	142	Ø28	3,10	200	
Ø 200	AG200TR/K	232	153	Ø32	3,05	200	
Ø 200	AG200TRH/K	232	153	Ø32	3,40	200	

H - zestaw z hamulcem / castor with brake

Na zamówienie wykonujemy dowolne średnice trzpieni oraz gwintów /
Optional diameters of arbors according to claim

Rodzaj łożyska / Type of bearings		
		
ślizgowe / slide b.	wałeczkowe / roller b.	kulkowe / ball b.